



## Генератори піни середньої кратності з перекривним пристроєм

Код товару: 1813103100

Піногенератори середньої кратності призначені для отримання повітряно-механічної піни з водного розчину піноутворювача. Утворення піни відбувається за допомогою впливу струменя стиснутого повітря на розчин піноутворювача. Отримана піна відмінно підходить для гасіння пожеж легкозаймистих та горючих рідин. Піногенератор може розпорошувати піну на різні ділянки, в тому числі важкодоступні.

У нас ви можете придбати наступні типорозміри піногенераторов:

### • ГПС-100П

Умовний прохід, Ду: 50 мм  
Продуктивність по піні: 100 л / с  
Витрата піноутворювача: 1-1,5 л / с  
Дальність подачі піни, м: 4,5

### • ГПС-200П

Умовний прохід, Ду: 50 мм  
Продуктивність по піні: 200 л / с  
Витрата піноутворювача: 1,6-2 л / с  
Дальність подачі піни, м: 10

### • ГПС-600П

Умовний прохід, Ду: 70 мм  
Продуктивність по піні: 600 л / с  
Витрата піноутворювача: 4,8-6 л / с  
Дальність подачі піни, м: 10

### • ГПС-600П/50

Умовний прохід, Ду: 50 мм  
Продуктивність по піні: 600 л / с  
Витрата піноутворювача: 4,8-6 л / с  
Дальність подачі піни, м: 10

