



Плітбалка NDSC-R-23 для рятувальних плотів

Система поворотної плітбалки Viking Norsafe NDSC-R спеціально розроблена для безпечного та ефективного спуску на воду рятувальних плотів. Система плітбалки розрахована на тривалу роботу у складному та агресивному морському середовищі.

Плітбалка NDSC-R-23 для рятувальних плотів має механічну поворотну стрілу з гідравлічним приводом та лебідку з ручним приводом з одним тросом підйомного блоку.

Спуск здійснюється лише під дією сили тяжіння, що дозволяє використовувати плітбалку в умовах виведеної з ладу енергетичної установки судна. Плітбалка безпечна, надійна та потребує мінімального обслуговування. Устаткування не створює багато шуму та забезпечує зручний доступ для обслуговування та ремонту.

Лебідка оснащена односторонньою муфтою. Під час втрати потужності гальмо спрацьовує автоматично та припиняє рух плітбалки. На лебідці розташоване відцентрове гальмо. Воно контролює швидкість спуску рятувального плоту(ів).

Відповідає останнім вимогам IMO/SOLAS, Кодексу LSA та Директиві ЄР 2014/90 щодо суднового обладнання (MED).



Система дозволяє:

- Ручний поворот стріли плітбалки;
- Спускання повністю завантаженого плоту під дією сили тяжіння, керованого з плоту або оператором на палубі. Не залежить від джерела живлення;
- Високу швидкість ручного підйому гака. Низьку швидкість евакуація плоту при повному завантаженні (зручно під час навчання/проведення тестів);



Технічні характеристики:

- Вага плітбалки, включаючи лебідку (суха вага) - 1750 кг (прибл.);
- Безпечне робоче навантаження - 2300 кг (макс. радіус розвороту 4,5 м);
- Умови диферента/крену - 10°/20°;
- Максимальна висота спуску - 40 м (включаючи стан диферента/крену 10°/20°);
- Температура експлуатації - від -20°C до +45°C;
- Підйом вручну;
- Мін. швидкість спуску - не менше, ніж виходить із формули $S = 0,4 + (0,02H)$ і не перевищує 1,3 м/с;
- Ручний підйом - прокручування вручну;
- Тип шарнірного підшипника - опорно-поворотний підшипник;
- Канатний шків - оцинкований, на шарикопідшипниках;
- Монтаж – одна зварювальна точка на палубі (швидка установка);



Код товару: 1510110100